

Tauchpumpe

Edelstahl

TANKS

NEU



1



2



3

➤ **Ideal für Wasser, Stickstoff, Abwasser und belastetes Wasser (Modell mit Zerkleinerer)**

VORTEILE

- Lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit
- Hohe Fördermenge
- Aus Edelstahl AISI 304
- Schutzklasse IP68

Technische Merkmale

Art.-Nr.	Modell	Fördermenge in l/min	kW	Stromstärke in A	Gewicht in kg
1 01990800100	1,5 kW 220 V mit Schwimmer 2" Kit	500	1,5	6,8	19
2 01990800101	2,2 kW 380 V mit Schwimmer 3" Kit	750	2,2	5,8	21
3 01990800102	2,2 kW 380 V mit Zerkleinerer 3" Kit	750	2,2	5,8	23

LIEFERZUBEHÖR

- PVC-Schlauch, 13 m
- Kabel, 10 m
- Schnellkupplung 2", Außengewinde
- Schlauchklemme

- Edelstahl-Tauchpumpe
- Edelstahl AISI 304
- Mit oder ohne Schwimmer erhältlich
- 2-Pol-Asynchronmotor
- Isolationsklasse F
- Schutzklasse IP68
- Einphasenspannung 220 V/380 V 50 Hz, Drehstrom 380 V 50 Hz

- Permanentkondensator und eingebauter Wärmeschutz für Einphasenversion
- Wärmeschutz für Drehstromversion nutzerseitig beizustellen
- DNA 50 - DNM 2"
- Tauchtiefe: max. 6 m
- Temperatur des Fördermediums: max. 40 °C

BEISER ENVIRONNEMENT

KÖNIGSBERGER STRASSE 13, 77694 KEHL AM RHEIN

FAX : 00 33 825 720 001 • S.A.V : 00 33 892 054 112

02 01 18



Versand von landwirtschaftlichem Bedarf

07851 88 66 577