Zapfwelle Generator

20, 30, 42 und 60 kWA

WERKZEUG

NEU

Stromversorgung über die Traktor Zapfwelle

Spannung, Stromstärke und Frequenz Anzeige

Steckdosenfach

Vorteile

- Maximale Leistung in voller Sicherheit
- Um in allen umständen überall hinzugelangen
- Erhältlich im Einfachen oder Dreiphasenwechselstrom
- Erhöht die Drehzahl
- Einstellbare Spannung

Technische Daten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Dauerleistung kVA / kW	Notleistung kVA / kW	Spannung V	Abmessungen L x B x H (mm)	Gewicht in Kg
05040100022	Zapfwelle Generator	20 / 16	22 / 17,6	400	958 x 843 x 1003	181
05040100005	Zapfwelle Generator	30 / 24	33 / 26,4	400	1110 x 985 x 1322	310
05040100020	Zapfwelle Generator	42 / 33,6	46,2 / 36,9	400	1110 x 985 x 1322	334
05040100021	Zapfwelle Generator	60 / 48	66 / 52,8	400	1110 x 985 x 1322	401

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Zapfwelle Generator
20 kWA

WERKZEUG

NEU

20 kVA (16 kW) / Ref. 05040100022

Notleistung 22 kVA - 17,6 kW

Elektrische Daten

Elektrosystem Typ ~	Leistungsfaktor φ	Spannung V	Frequenz Hz	Stromstärke A
3F + N	0,8	400	50	28,9

Mechanische Daten

Drehung / Minute	Übersetzungs-Verhältnis	Ölkapazität des Multiplikators lt	Drehzahl des Traktors	Empfohlene Leistung des Traktors PS
1500	1 : 3,5	0,7	430	40

Generator Daten

Generator	Typ	Spannungs-Regulierung	Genauigkeit der Spannung %	Schutzgrad IP
NSM	Selbsterregter	AVR	± 1,5	IP23

Gewicht und Abmessungen

Gewicht Kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
181	958	843	1003

Standardkonfiguration

Stahl Dreipunktrahmen

Erste Befüllung des getriebes mit Schmiermittel

Elektronischer Spannungs- Regler

Manuelle Schalttafel:

n.1 Schuko, n.1 CEE 32A 3P 230V und n.1 CEE 63A 5P 400V Steckdosen

Differentialschalter, Voltmeter, Frequenzmesser und Amperemeter

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Zapfwelle Generator
30 kWA

WERKZEUG

NEU

30 kVA (24 kW) / Ref. 05040100005

Notleistung 33 kVA - 26,4 kW

Elektrische Daten

Elektrosystem Typ ~	Leistungsfaktor φ	Spannung V	Frequenz Hz	Stromstärke A
3F + N	0,8	400	50	43,4

Mechanische Daten

Drehung / Minute	Übersetzungs-Verhältnis	Ölkapazität des Multiplikators lt	Drehzahl des Traktors	Empfohlene Leistung des Traktors PS
1500	1 : 3,5	0,7	395	60

Generator Daten

Generator	Typ	Spannungs-Regulierung	Genauigkeit der Spannung %	Schutzgrad IP
NSM	Selbsterregter	AVR	± 1,5	IP23

Gewicht und Abmessungen

Gewicht Kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
310	1110	985	1322

Standardkonfiguration

Stahl Dreipunktrahmen

Erste Befüllung des getriebes mit Schmiermittel

Elektronischer Spannungs- Regler

Manuelle Schalttafel:

n.1 Schuko, n.1 CEE 32A 3P 230V und n.1 CEE 63A 5P 400V Steckdosen

Differentialschalter, Voltmeter, Frequenzmesser und Amperemeter

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Zapfwelle Generator
42 kWA

WERKZEUG

NEU

42 kVA (33,6 kW) / Ref. 05040100020

Notleistung 46,2 kVA - 36,9 kW

Elektrische Daten

Elektrosystem Typ ~	Leistungsfaktor φ	Spannung V	Frequenz Hz	Stromstärke A
3F + N	0,8	400	50	60,7

Mechanische Daten

Drehung / Minute	Übersetzungs-Verhältnis	Ölkapazität des Multiplikators lt	Drehzahl des Traktors	Empfohlene Leistung des Traktors PS
1500	1 : 3,5	0,7	395	80

Generator Daten

Generator	Typ	Spannungs-Regulierung	Genauigkeit der Spannung %	Schutzgrad IP
NSM	Selbsterregter	AVR	± 1,5	IP23

Gewicht und Abmessungen

Gewicht Kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
334	1100	985	1322

Standardkonfiguration

Stahl Dreipunktrahmen

Erste Befüllung des getriebes mit Schmiermittel

Elektronischer Spannungs- Regler

Manuelle Schalttafel:

n.1 Schuko, n.1 CEE 32A 3P 230V und n.1 CEE 63A 5P 400V Steckdosen

Differentialschalter, Voltmeter, Frequenzmesser und Amperemeter

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030

Zapfwelle Generator
60 kWA

WERKZEUG

NEU

60 kVA (48 kW) / Ref. 05040100021

Notleistung 66 kVA - 52,8 kW

Elektrische Daten

Elektrosystem Typ ~	Leistungsfaktor φ	Spannung V	Frequenz Hz	Stromstärke A
3F + N	0,8	400	50	86,7

Mechanische Daten

Drehung / Minute	Übersetzungs-Verhältnis	Ölkapazität des Multiplikators lt	Drehzahl des Traktors	Empfohlene Leistung des Traktors PS
1500	1 : 3,5	3	395	115

Generator Daten

Generator	Typ	Spannungs-Regulierung	Genauigkeit der Spannung %	Schutzgrad IP
NSM	Selbsterregter	AVR	± 1,5	IP23

Gewicht und Abmessungen

Gewicht Kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
401	1110	985	1322

Standardkonfiguration

Stahl Dreipunktrahmen

Erste Befüllung des getriebes mit Schmiermittel

Elektronischer Spannungs- Regler

Manuelle Schalttafel:

n.1 Schuko, n.1 CEE 32A 3P 230V und n.1 CEE 63A 5P 400V Steckdosen

Differentialschalter, Voltmeter, Frequenzmesser und Amperemeter

Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.

© Beiser

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich

www.beiser-agrar.de
KOSTENVORAN-SCHLAG UND SHOPPING ONLINE

BEISER environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030