

ATS Gehäuse für dreiphasigen schalldichten 10-kW-Diesel-Stromerzeuger 220-380 V

WERKZEUG

↘ Erlaubt die Verbindung zwischen dem Netzwerk und dem Stromerzeuger



↘ Technische Daten

Artikel-Nr.	Bezeichnung
05040200028	Automatic Transfer Switch (ATS) für dreiphasigen schalldichten 10-kW-Diesel-Stromerzeuger
Leistung	10 W
Spannung	DC 8.0 - 18V
Einphasiger Ausgang	AC 380V
Ölrelaisausgang	DC 30V / 2A
Ausgang Startrelais	DC 24V / 1A
Ausgang Vorheizungsrelais	DC 24V / 1A
Temperatur Betrieb	-20°C bis 50°C
Lagertemperatur	-30°C bis 70°C
Abmessungen (L x l x h)	300 x 400 x 200 mm
Schutzniveau	IP41

VORTEILE

+ Erleichtert die Inbetriebnahme Ihres Stromerzeugers im Falle eines Stromausfalls.



**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich**



BEISER
environnement
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf
0033 369 353 030