

# ATS Gehäuse

## für dreiphasigen schalldichten 7-kW-Diesel-Stromerzeuger 220-380 V

# WERKZEUG

↗ Erlaubt die Verbindung zwischen dem Netzwerk und dem Stromerzeuger



### ↘ Technische Daten

| Artikel-Nr.                      | Bezeichnung  |
|----------------------------------|--|
| 05040200030                      | Automatic Transfer Switch (ATS) für dreiphasigen schalldichten 7-kW-Diesel-Stromerzeuger |
| <b>Leistung</b>                  | 10 W   |
| <b>Spannung</b>                  | DC 8.0 - 18V   |
| <b>Einphasiger Ausgang</b>       | AC 380V  |
| <b>Ölrelaisausgang</b>           | DC 30V / 2A  |
| <b>Ausgang Startrelais</b>       | DC 24V / 1A  |
| <b>Ausgang Vorheizungsrelais</b> | DC 24V / 1A  |
| <b>Temperatur Betrieb</b>        | -20°C bis 50°C   |
| <b>Lagertemperatur</b>           | -30°C bis 70°C   |
| <b>Abmessungen (L x l x h)</b>   | 300 x 400 x 200 mm   |
| <b>Schutzniveau</b>              | IP41   |

### VORTEILE

+ Erleichtert die Inbetriebnahme Ihres Stromerzeugers im Falle eines Stromausfalls.



**BEISER Environnement • Domaine de la Reidt**  
67330 BOUXWILLER, Frankreich



**BEISER**  
environnement  
Versand von landwirtschaftlichem Bedarf  
**0033 369 353 030**