

Thermischer Hochdruckreiniger

250 Bar - 15L/Min - Aufwicklung 20M - Benzin

WERKZEUG



➤ Geeignet für den professionellen Einsatz in Bauwesen, öffentlichen Arbeiten, Handwerk, Fassaden, Gebietskörperschaften und Grünflächen...

VORTEILE

- Handliches und ergonomisches Fahrgestell, robust aus Epoxi lackiertem korrosionsbeständigem Stahl
- Drehzahlregler: verlangsamt den Motor, wenn der Auslöser losgelassen wird
- Hochdruck Doppellanze mit verstellbarem Griff
- Aufblasbare Räder Ø 300 mm
- In den Rahmen integrierter Stauraum für Düse- und Lanze
- 5/16" Schlauch verstärkt mit 2 Metallgeflechte auf Aufrollvorrichtung
- Wärmeentlastungsventil: begrenzt die Überhitzung



Technische Daten

| Referenz | Bezeichnung | Druck (Bar) | Durchfluss (L/St) | Leistung PS | Kraftstoffverbrauch(L/St) | Benzin Motor | Schlauch (M) | Treibstoff-tank (L) | Gewicht (Kg) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| 05080200007 | Thermischer Hochdruckreiniger | 250 | 900 | 15 | 4 | Loncin G420F | 20 | 6 | 76 |
| Max. Dauereinsatz | Schallpegel (dB) | Druckmesser/ Manometer | Drehzahl der Pumpe (U/Min) | | | | | | |
| 4 St | 90 | ja | 3400 | | | | | | |

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER, Frankreich



Abbildungen nicht verbindlich. Bei den Kenndaten, Maß- und Gewichtsangaben auf diesem Datenblatt handelt es sich lediglich um Richtwerte.